

Wyciągacz do rur HPR-30

Model HPR-30 to wytrzymały, 30-tonowy wyciągacz do rur. Do usuwania rur narzędzie wykonuje 6-calowy skok tłoka. Jest wyposażone w wygodne szybkozłącze, zabezpieczone przed skapywaniem oraz własnym zawieszaniem i wspornikiem. W połączeniu z naszym podwójnym złączem do odcięcia, ten wyciągacz ma możliwość wyciągnięcia 9-calowych rur z dna sitowego (patrz strona o doborze ciągadeł)



Dla wyciągacza HPR-30 zalecamy pompę CPPZ-1000

Ciągadła do wyciągacza HPR

DŁUGOŚĆ 5,433" (138 MM) Z KOŃCÓWKĄ 1-1/4" (HEX)



ROZMIAR RURY			NR NARZĘDZIA	KOŃCÓWKĄ O MAŁEJ ŚREDNICY		KOŃCÓWKĄ O DUŻEJ ŚREDNICY	
[INCH]	[MM]	GA		[INCH]	[MM]	[INCH]	[MM]
1-1/4"	31,75	7-8	ATS-1250-7-8	0,856	21,7	1,114	28,3
		10-11	ATS-1250-10-11	0,977	24,8	1,206	30,6
		12-13	ATS-1250-10-11	1,027	26,1	1,256	31,9
		14-15	ATS-1250-14-15	1,079	27,4	1,308	33,2
		16-18	ATS-1250-16-18	1,115	28,3	1,344	34,1
1-1/2"	38,10	10-11	ATS-1500-10-11	1,227	31,2	1,456	37,0
		12-13	ATS-1500-12-13	1,227	31,2	1,500	38,1
		14	ATS-1500-14	1,329	33,8	1,500	38,1

DŁUGOŚĆ 8,750" (223 MM) Z KOŃCÓWKĄ 7/8" (HEX)



ROZMIAR RURY			NR NARZĘDZIA	KOŃCÓWKĄ O MAŁEJ ŚREDNICY		KOŃCÓWKĄ O DUŻEJ ŚREDNICY	
[INCH]	[MM]	GA		[INCH]	[MM]	[INCH]	[MM]
1/2"	12,70	20	ATS-500-20	0,427	10,8	0,499	12,7
5/8"	15,88	12-13	ATS-625-12-13	0,402	10,2	0,610	15,5
		14-15	ATS-625-14-15	0,454	11,5	0,662	16,8
		16-17	ATS-625-16-17	0,489	12,4	0,625	15,9
		18-19	ATS-625-18-19	0,521	13,2	0,625	15,9
		20	ATS-625-20	0,545	13,8	0,620	15,7
3/4"	19,05	10	ATS-750-10	0,454	11,5	0,662	16,8
		11-13	ATS-750-11-13	0,505	12,8	0,713	18,1
		14-15	ATS-750-14-15	0,597	15,2	0,750	19,1
		16-17	ATS-750-16-17	0,614	15,6	0,750	19,1
		18-19	ATS-750-18-19	0,646	16,4	0,750	19,1
7/8"	22,23	20	ATS-750-20	0,670	17,0	0,745	18,9
		14-15	ATS-875-14-15	0,699	17,8	0,875	22,2
		16-18	ATS-875-16-18	0,740	18,8	0,948	24,1
1"	25,4	20	ATS-875-20	0,800	20,3	0,874	22,2
		9-10	ATS-1 000-9-10	0,699	17,8	0,875	22,2
		11-13	ATS-1000-11-13	0,755	19,2	0,963	24,5
		12-13	ATS-1000-12-1 3	0,777	19,7	0,985	25,0
		14-15	ATS-1000-14-15	0,829	21,1	1,000	25,4
		16-17	ATS-1000-16-17	0,869	22,1	1,000	25,4
18-20	ATS-1000-18-20	0,896	22,8	1,000	25,4		

Ostrza wielkości do 3" na zamówienie

Akcesoria do wyciągacza HPR-30

TULEJA SIŁOWNIKA D-3055-7



ŚRED. ZEWNĘTRZNA RURY	NR NARZĘDZIA
1-1/4"	D-3055-7
1-1/2"	D-3055-8
1-3/4"	D-3055-9
2"	D-3055-10
2-1/2"	D-3055-11

Dla uzyskania pełnego zakresu rur 3/8" - 1" wymagane są następujące elementy:

- 】 Pojedyncze lub podwójne złącze do odciągu
- 】 Dopasowanie odciągacza rury
- 】 Złącze zamka
- 】 Zaślepka

Dla uzyskania zakresu rur 1-1/8" - 2-1/2" wymagane są następujące elementy:

- 】 Pojedyncze lub podwójne złącze do odciągu
- 】 Dopasowanie odciągacza rury
- 】 Złącze męskie-męskie
- 】 Złącze zamka
- 】 Tuleja siłownika do wyboru

NOTE!

Uwaga - złącza męskie/żeńskie są wykorzystywane, gdy wymagany jest dodatkowy 12-calowy zasięg. Przykładowo: wyciąganie rur w pobliżu płaszcza, gdy wyciągacz znajduje się w odległości 24" od dna sitowego. W takim przypadku 2 złącza typu męskie/żeńskie byłyby użyte do połączenia z pojedynczym lub podwójnym złączem do odciągu. Wymagane byłoby także silne oparcie lub rozszerzone mocowanie dla dźwigu.


POJEDYNCZE ZŁĄCZE DO ODCIĄGU D-3055-2



ZŁĄCZE PODWÓJNE D-3055-3D



ZŁĄCZE ŻEŃSKIE/MĘSKIE D-3055-6



ZŁĄCZE MĘSKIE/MĘSKIE D-3055-5



ZAMEK D-3055-4



ZAŚLEPKA D-3055-1



Zestaw z HPR-30 dla końcówek 1-1/4"

