

Rozwalcówki kotłowe z serii Ks

Rozwalcówki z trzema rolkami walcującymi i z trzema rolkami kielichującymi. Jej konstrukcja pozwala na jednoczesne rozwalcowywanie i kielichowanie rur podczas remontów jak i podczas montażu nowych urządzeń: kotłów wodnych, parowych, płomieniowych, ogrzewaczy powietrza itp. Rozwalcówki z 6 rolkami walcującymi i 3 kielichującymi oraz dodatkowe komplety krótkich trzpieni są dostępne na zamówienie.



RURA		ROZWALCÓWKA						ROLKI			TRZPIEŃ		KRÓTKIE TRZPIENIE			KWADRAT TRZPIENIA			
ŚRED. ZEWNĘTRZNA	ŚCIANKA	NR	ZAKRES WALCOWANIA [INCH]		ZAKRES WALCOWANIA [MM]		NR	DŁUGOŚĆ		INNE DŁUGOŚCI ROLEK	NR	DŁUGOŚĆ		NR	DŁUGOŚĆ		[INCH]	[MM]	
			MIN	MAX	MIN	MAX		[INCH]	[MM]			[INCH]	[MM]		[INCH]	[MM]			
1	25,40	9-11	KS-19	0,75	0,87	19	22	RR12RK5	1,65	42	A	TK19	7,68	195	-	-	-	1/2	12,7
		13-14	KS-20	0,79	0,91	20	23	RR12RK5	1,65	42	A	TK20	7,68	195	-	-	-	1/2	12,7
1 1/4	31,75	7	KS-22	0,87	0,98	22	25	RR12RK5	1,65	42	A	TK22	7,68	195	-	-	-	1/2	12,7
		9	KS-23	0,91	1,02	23	26	RR13RK6	1,65	42	A	TK23	7,68	195	-	-	-	1/2	12,7
		10	KS-24	0,94	1,06	24	27	RR13RK6	1,65	42	A	TK24	7,68	195	-	-	-	1/2	12,7
		11-13	KS-25	0,98	1,10	25	28	RR13RK6	1,65	42	A	TK25	7,68	195	-	-	-	1/2	12,7
		12-14	KS-26	1,02	1,14	26	29	RR13RK6	1,65	42	A	TK26	7,68	195	-	-	-	1/2	12,7
		14-15	KS-27	1,06	1,18	27	30	RR15RK7	1,65	42	A	TK27	7,87	200	-	-	-	1/2	12,7
1 1/2	38,10	16	KS-28	1,10	1,26	28	32	RR16RK8	1,65	42	B C	TK28	10,24	260	TKK28	6,89	175	3/4	19,0
		7-10	KS-29	1,14	1,30	29	33	RR16RK8	1,65	42	B C	TK29	10,24	260	TKK29	6,89	175	3/4	19,0
		10-12	KS-30	1,18	1,34	30	34	RR16RK8	1,65	42	B C	TK30	10,24	260	TKK30	6,89	175	3/4	19,0
		12-14	KS-32	1,26	1,42	32	36	RR17RK9	1,65	42	B C	TK32	10,24	260	TKK32	6,89	175	3/4	19,0
1 3/4	44,45	13-20	KS-33	1,99	1,49	33	38	RP33RR33	1,65	42	B C	TK33	11,41	290	TKK33	7,12	181	3/4	19,0
		8-9	KS-35	1,38	1,61	35	41	RR21RK35	1,65	42	B C	TK37	12,20	310	TKK37	7,40	188	3/4	19,0
2	50,80	10-12	KS-37	1,46	1,69	37	43	RR22RK10	1,65	42	B C	TK37	12,20	310	TKK37	7,40	188	3/4	19,0
		12-18	KS-39	1,53	1,77	39	45	RR40RK40	1,65	42	B C	TK37	12,20	310	TKK37	7,40	188	3/4	19,0
2 1/4	57,15	7-9	KS-40	1,57	1,81	40	46	RR40RK40	1,97	50	A B C D	TK42	12,20	310	TKK42	8,07	205	3/4	19,0
		10-13	KS-42	1,65	1,89	42	48	RR23RK11	1,97	50	A B C D	TK42	12,20	310	TKK42	8,07	205	3/4	19,0
		12-14	KS-44	1,73	1,97	44	50	RR23RK11	1,97	50	A B C D	TK44	12,20	310	TKK44	8,07	205	3/4	19,0
			KS-47	1,85	2,13	47	54	RR24RK12	1,97	50	A B C D	TK47	13,31	338	TKK47	8,58	218	3/4	19,0
2 1/2	63,50	10-13	KS-49	1,93	2,20	49	56	RR24RK12	1,97	50	A B C D	TK49	13,31	338	TKK49	8,58	218	3/4	19,0
		14-16	KS-52	2,05	2,32	52	59	RR25RK13	1,97	50	A B C D	TK49	13,31	338	TKK49	8,58	218	3/4	19,0
2 3/4	69,85	8-13	KS-54	2,13	2,44	54	62	RR26RK14	1,97	50	A B C D	TK54	14,76	375	TKK54	9,06	230	3/4	19,0
		12-16	KS-57	2,24	2,60	57	66	RR27RK15	1,97	50	A B C D	TK57	15,55	395	TKK57	9,25	235	3/4	19,0
3	76,20	7-11	KS-60	2,36	2,72	60	69	RR28RK16	1,97	50	A B C D	TK57	15,55	395	TKK57	9,25	235	3/4	19,0
		7-8	KS-65	2,56	2,91	65	74	RR29RK17	1,97	50	A B C D	TK65	15,55	395	TKK65	9,25	235	3/4	19,0
3 1/4	82,55	10-14	KS-68	2,68	3,07	68	78	RR30RK18	1,97	50	A B C D	TK72	16,73	425	TKK72	10,04	255	1	25,4
		7-11	KS-72	2,83	3,23	72	82	RR31RK19	1,97	50	A B C D	TK72	16,73	425	TKK72	10,04	255	1	25,4
3 1/2	88,90	15-16	KS-77	3,03	3,43	77	87	RR32RK20	1,97	50	A B C D	TK77	16,73	425	TKK77	10,04	255	1	25,4
		10-13	KS-82	3,23	3,62	82	92	RR33RK21	1,97	50	A B C D	TK82	16,73	425	TKK82	10,04	255	1	25,4
3 3/4	95,25	8-12	KS-86	3,39	3,78	86	96	RR34RK22	1,97	50	A B C D	TK86	16,73	425	TKK86	10,04	255	1	25,4
		9-12	KS-90	3,54	4,02	90	102	RR34RK22	1,97	50	A B C D	TK90	19,09	485	TKK90	10,83	275	1	25,4
4	101,60	16	KS-96	3,78	4,25	96	108	RR35RK23	1,97	50	A B C D	TK96	19,09	485	TKK96	10,83	275	1	25,4

PRZYKŁADY ZAMÓWIENIA

KS-5450 – rozwalcówka KS-54 z rolkami 50 mm

KS-5460 – rozwalcówka KS-54 z rolkami 60 mm

INNE DŁUGOŚCI ROLEK

A = 40 mm | 1,574"

B = 60 mm | 2,362

C = 90 mm | 3,149

D = 100 mm | 3,937