

PipeLathe 40

PipeLathe 40 to maszyna zbudowana na elementach standardowej wersji PipeLathe. Powiększony zakres mocowania oraz duży talerz prowadzący noże pozwalają na obróbkę nawet 40" rur!

Napędzana napędem pneumatycznym o mocy 3,5 Hp. Prędkość obrotowa jest regulowana w zakresie od 0 do 5 obr./min. Potrafi wytworzyć do 14500 Nm momentu obrotowego.

W standardzie przekładnia redukująca prędkość i mnożąca moment obrotowy maszyny. Konstrukcja jednoczęściowego, samocentrującego 4" wałka i szczęk blokujących zapobiega najczęstszemu usterkom. Szerokie zaciski szczęk mocują maszynę z siłą nacisku zapewniającą gładką obróbkę końca rury.

PipeLathe dostarczana jest z trzpieniem oraz kompletem szczęk pokrywających cały zakres pracy maszyny. Rozmiar maszyny pozwala na pracę w terenie. Jest dostępna w sprzedaży i na wynajem.



STANDARDOWY ZAKRES PRACY		POSUW	MOC	WOLNE OBROTY	MOMENT		
ZAKRES OBRÓBK	ZAKRES MOCOWANIA (ID)						
180 - 1016 mm	175 - 972 mm	60 mm	3,5 hp	0-5 Rpm	12500 Nm		
7,0 - 40,0"	6,9 - 38,3"	2,4"			9219 Ft.lbs		
ZUŻYCIE POWIETRZA		CIŚNIENIE POWIETRZA		WYMIARY		WAGA	
85 cfm	2,8 m ³ /min	90 PSI	6,2 Bar	38 x 22 x 22"	950 x 550 x 500 mm	495 Lbs	225 kg

ZAKRESY MOCOWANIA Z DOSTARCZANYMI SZCZĘKAMI

JAWS: PL-42

ZAKRES [MM]		ZAKRES [INCH]		SEGMENT				
MIN	MAX	MIN	MAX	A	B	C	D	E
175	200	6,9	7,9					
200	225	7,9	8,9	PL-42-A-125				
225	250	8,9	9,8	PL-42-A-250				
250	275	9,8	10,8	PL-42-A-375				
275	300	10,8	11,8	PL-42-A-500				
300	325	11,8	12,8	PL-42-A-500 PL-42-A-125				
325	350	12,8	13,8	PL-42-A-500 PL-42-A-250				
350	375	13,8	14,8		PL-42-B			
375	400	14,8	15,7	PL-42-A-125	PL-42-B			
400	425	15,7	16,7	PL-42-A-250	PL-42-B			
425	450	16,7	17,7	PL-42-A-375	PL-42-B			
450	475	17,7	18,7	PL-42-A-500	PL-42-B			
475	500	18,7	19,7			PL-42-C		
500	525	19,7	20,7	PL-42-A-125		PL-42-C		
525	550	20,7	21,7	PL-42-A-250		PL-42-C		
550	575	21,7	22,6	PL-42-A-375		PL-42-C		
575	600	22,6	23,6	PL-42-A-500		PL-42-C		
593	622	23,3	24,5	PL-42-A-500 PL-42-A-125		PL-42-C		

ZAKRES [MM]		ZAKRES [INCH]		SEGMENT				
MIN	MAX	MIN	MAX	A	B	C	D	E
621	647	24,4	25,5	PL-42-A-500 PL-42-A-250		PL-42-C		
646	671	25,4	26,4	PL-42-A-500 PL-42-A-375		PL-42-C		
667	693	26,3	27,3			PL-42-C	PL-42-D	
692	716	27,2	28,2	PL-42-A-125		PL-42-C	PL-42-D	
715	739	28,1	29,1	PL-42-A-250		PL-42-C	PL-42-D	
738	762	29,1	30,0	PL-42-A-375		PL-42-C	PL-42-D	
761	786	30,0	30,9	PL-42-A-500		PL-42-C	PL-42-D	
787	811	31,0	31,9			PL-42-C		PL-42-E
810	834	31,9	32,8	PL-42-A-125		PL-42-C		PL-42-E
833	856	32,8	33,7	PL-42-A-250		PL-42-C		PL-42-E
856	879	33,7	34,6	PL-42-A-375		PL-42-C		PL-42-E
878	903	34,6	35,6	PL-42-A-500		PL-42-C		PL-42-E
902	925	35,5	36,4	PL-42-A-500 PL-42-A-125		PL-42-C		PL-42-E
924	949	36,4	37,4	PL-42-A-500 PL-42-A-250		PL-42-C		PL-42-E
948	972	37,3	38,3	PL-42-A-500 PL-42-A-375				PL-42-E