

Moduł SFFM

Zestaw SFFM Module to urządzenie skierowane do posiadaczy obrabiarek ramowych serii SFSF w wersji uniwersalnej. Montaż urządzenia na maszynie serii SFSF pozwala na obróbkę kotłowniczą. Obrabiarki SFSF w połączeniu z tym modułem bardzo poszerzają zakres swoich zastosowań, nadal zapewniając tą samą funkcjonalność co obrabiarki SFFM.

Zakup zestawu SFFM Module pozwala na duże oszczędności finansowe poprzez uniknięcie zakupu 2 oddzielnych obrabiarek zadaniowych.

Czas jaki jest potrzebny na przebrojenie maszyny to tylko 20 minut!



| MODEL SFSF | ZAKRES OBRÓBK Z MODUŁEM | | | WYMIARY MASZYNY Z MODUŁEM SFFM | | | | | WAGA* | ILOŚĆ SZCZĘK |
|------------|-------------------------|--------|---------|--------------------------------|---------|---------|------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | MIN OD | MAX OD | JEDN. | RAMA OD | RAMA ID | SZER. RAMY | WYSOKOŚĆ RAMY Z MODUŁEM | | |
| SFSF-0410 | NPS | 0,80 | 8,80 | [inch] | 16,22 | 11,24 | 2,50 | 16,25 | 57,00 | 4 |
| | Metric | 20,00 | 224,00 | [mm] | 412,00 | 285,40 | 63,50 | 412,5 | | |
| SFSF-0612 | NPS | 1,60 | 10,50 | [inch] | 18,15 | 13,24 | 2,50 | 16,25 | 59,00 | 4 |
| | Metric | 40,00 | 270,00 | [mm] | 461,00 | 336,20 | 63,50 | 412,5 | | |
| SFSF-0814 | NPS | 1,60 | 12,00 | [inch] | 19,49 | 14,48 | 2,50 | 16,25 | 61,00 | 6 |
| | Metric | 40,00 | 305,00 | [mm] | 495,00 | 367,90 | 63,50 | 412,5 | | |
| SFSF-1016 | NPS | 1,60 | 14,00 | [inch] | 21,46 | 16,48 | 2,50 | 16,29 | 68,00 | 6 |
| | Metric | 40,00 | 356,00 | [mm] | 545,00 | 418,70 | 63,50 | 413,5 | | |
| SFSF-1218 | NPS | 2,00 | 16,80 | [inch] | 23,50 | 18,48 | 2,50 | 16,29 | 83,00 | 6 |
| | Metric | 50,00 | 427,00 | [mm] | 597,00 | 469,50 | 63,50 | 413,5 | | |
| SFSF-1420 | NPS | 2,00 | 20,00 | [inch] | 25,47 | 20,85 | 2,50 | 16,29 | 90,00 | 6 |
| | Metric | 50,00 | 508,00 | [mm] | 647,00 | 520,30 | 63,50 | 413,5 | | |
| SFSF-1624 | NPS | 2,00 | 22,70 | [inch] | 29,49 | 24,41 | 2,50 | 16,29 | 103,00 | 10 |
| | Metric | 50,00 | 578,00 | [mm] | 749,00 | 619,90 | 63,50 | 413,5 | | |
| SFSF-2028 | NPS | 4,00 | 26,80 | [inch] | 33,90 | 28,75 | 2,76 | 17,48 | 145,00 | 10 |
| | Metric | 100,00 | 681,00 | [mm] | 861,10 | 730,30 | 65,40 | 443,7 | | |
| SFSF-2432 | NPS | 8,00 | 30,70 | [inch] | 38,15 | 33,00 | 2,76 | 17,48 | 158,00 | 10 |
| | Metric | 200,00 | 782,00 | [mm] | 969,00 | 838,20 | 65,40 | 443,7 | | |
| SFSF-2836 | NPS | 8,00 | 34,80 | [inch] | 42,15 | 37,00 | 2,76 | 17,48 | 180,00 | 10 |
| | Metric | 200,00 | 884,00 | [mm] | 1070,60 | 939,80 | 65,40 | 443,7 | | |
| SFSF-3442 | NPS | 10,00 | 40,70 | [inch] | 48,15 | 43,00 | 2,76 | 17,48 | 202,00 | 10 |
| | Metric | 250,00 | 1036,00 | [mm] | 1223,00 | 1092,20 | 65,40 | 443,7 | | |
| SFSF-4048 | NPS | 10,00 | 46,80 | [inch] | 54,40 | 49,53 | 2,76 | 17,48 | 260,00 | 12 |
| | Metric | 250,00 | 1189,00 | [mm] | 1381,80 | 1251,00 | 65,40 | 443,7 | | |

*zależy od konfiguracji

REGULACJA WYKOŃCZENIA



Mechanizm posuwu Modułu jest wyposażony w specjalną przekadnię, która pozwala na bardzo prosty wybór stopnia obróbki: zgrubna, dokładna lub wykończeniowa.